

PRONTO P 10

MACHINE A REPARER LES TUYAUX PAR VULCANISATION

- Pour réparer les tuyaux de refoulement avec rustine universelle
- Approprié pour des tuyaux sans revêtement, avec enduction Polyuréthane et revêtement en élastomère Nitrile-PVC
- Simple pression avec la poignée de serrage
- La plaque inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation
- L'interrupteur à minuterie contrôle le temps de vulcanisation de 15 minutes
- Grâce au régulateur de température automatique aucune surchauffe n'est possible



Pronto P10



Rustine rouge



Rustine blanche

Données techniques

Tension	230 V – 50/60 HZ
Puissance	600 W
Gamme de température	135°C - 160°C
Minuterie	jusqu'à 60 minutes
Dimensions	420 x 210 x 560 mm (largeur x longueur x hauteur)
Poids	7,5 kg
Surface chauffante	175 x 100 mm
Conformité CE	EN 292-2-1992/ EN 60204-1-1993

MR TUYAUX S.A.R.L.

1d rue des Frères Lumière
67201 Eckbolsheim
France

Tél.: +33 (0) 3 88 26 10 18
Fax: +33 (0) 9 70 06 17 73

contact@mrtuyaux.fr
www.mrtuyaux.com
www.mrtuyaux.fr

PRONTO P 10

COMPOSANTS



- | | |
|----|---------------------------------|
| 1 | Poignée de levage |
| 2 | Poignée de serrage |
| 3 | Axe de connection |
| 4 | Branche de connection |
| 5 | Bague de sécurité |
| 6 | Barre de tension |
| 7 | Plaque chauffante |
| 8 | Semelle caoutchouc |
| 9 | Témoin lumineux |
| 10 | Interrupteur minuterie |
| 11 | Boîtier électrique |
| 12 | Câble électrique d'alimentation |
| 13 | Support inférieur |
| 14 | Ressort |
| 15 | châssis |

Accessoires



Interrupteur minuterie

Le KIT de réparation a été spécialement conçu pour être utilisé avec la machine PRONTO P10.



Détail du kit de réparation sur demande

Certifié ISO 9001 : 2008
Quality Management System